



ОАО «Управляющая компания
холдинга

Строим будущее с «Забудова»!

Контакты:

8 (0176) 724-617; 724-649

8 (044) 555-89-35

8 (044) 559 91 07

«Забудова»

МАГАЗИН

Изделия из ячеистого бетона

Цены с 19 марта 2018 г.

Наименование продукции	Длина мм	Высота мм	Ширина мм	Объемная плотность кг/м ³	Класс бетона по прочности на сжатие	Теплопроводность λ, Вт/м·°С		Морозостойкость не менее	Стоимость за 1 м ³ ВУР с НДС								
						А	Б										
Блоки из ячеистого бетона плотностью 350-700 кг/м ³ СТБ 1117-98 ***	625	250	50	350	В 1,0 В 1,0 (В 1,5) В 1,5 В 1,5 (В2,5/В2,0)	0,11	0,12	F25	81,3								
	625		75						81,3								
	625 (599)		100														
	625 (599)		125														
	625 (599)		150														
	625 (599)		175														
	625 (599)		200														
	625 (599)		250														
	625 (599)		300														
	625 (599)		350														
	625 (599)		375														
	625 (599)		400														
625 (599)	450																
625 (599)	500																
599		100÷500	600 700	В 2,5 (В 3,5) В 3,5	0,18 0,23	0,19 0,24	F35 (25) F50 (35)	91,40									
Армированные брусковые перемычки* СТБ 1332-2002 *****	1090 1290 1490 1740 1990 2240	250	100	700	В 3,5	-	-	F50 (35)	377,31								
			150						293,62								
			200						425,00								
			250						366,76								
			300						327,27								
			380						297,54								
			400						298,27								
			Блоки лотковые для перемычек СТБ 1332-2002						625	250	200	500	В 1,5	-	-	F35 (25)	282,71
											250						282,35
300	268,15																
375	231,56																
400	223,00																
Лестничные ступени СТБ 1330-2002 *****	1100	150 175	300	700	В 3,5	-	-	F50 (35)	321,33								
			335						300,77								
			375														

*Перемычки шириной 100 мм, 125 мм, 150 мм, 175 мм запроектированы ненесущи

**Блоки изготавливаются шириной от 50мм до 500мм с шагом 25мм

***Размер плит по длине согласовывается с потребителем

**** Размер перемычек по длине согласовывается с потребителем

***** Ширина лестничных ступеней согласовывается с потребителем

Цена блоков из ячеистого бетона без стоимости поддона. Расход поддонов – на 1,8 м³ блоков 1 поддон. По желанию заказчика поддоны являются возвратной тарой.

Коэффициент теплопроводности указан для материала при эксплуатационной влажности в соответствии с ТКП 45-2.04-43-2006 "Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования", введенным с 01.07.2007г.

Контакты:

8 (0176) 724-617; 724-649

8 (044) 555-89-35

8 (044) 559-91-07

www.zabudova.by