



Сухие строительные смеси

Адрес: 222321, Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 1
Магазин филиала «Фирменный магазин «Забудова» (для физических лиц)
Тел: 8 (0176) 724-617, 724-649 +375 29 323-58-92 (Velcom)

www.zabudova.by

e-mail:magazin@zabudova.by

Цена завода-изготовителя от 2018 г.

Код смеси	Обозначение растворной сухой смеси	Упаковка кг	Расход (рекомендуемый)	Цена/упак., BYR с НДС	Отпускная цена за 1т BYR с НДС	
ДЛЯ КЛАДКИ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ (СТБ 1307-2002)						
118	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3	40	28 кг/м ³ при толщине слоя 3 мм	7.89	197.25	
		25		4.93	197.25	
118.3	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3, с противоморозной добавкой	40		8.16	203.88	
		25		5.10	203.88	
ДЛЯ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ (СТБ 1307-2002)						
107	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3	40	300 кг/м ³ для кирпичной кладки при толщине шва 10 мм	5.26	131.46	
		25		3.52	140.84	
107.3	РСС кладочная, цементная, М100 F75 Пк3, зимняя	40		5.91	147.67	
		25		3.75	150.08	
117	РСС монтажная, цементная, М150 F75 Пк3	40	1800 кг/м ³	5.66	141.60	
		25		3.78	151.34	
КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ (СТБ 1307-2002)						
200	РСС для облицовочных наружных и внутренних работ, цементная, М100 А1.0 F75 Пк3	40	1,5 кг/м ² при толщине слоя 1 мм	10.02	250.59	
		25		6.47	258.72	
202	РСС для облицовочных наружных и внутренних работ, цементная, М100 А1.0 F75 Пк3	40	1,5 кг/м ² при толщине слоя 1 мм	12.86	321.44	
		25		8.24	329.67	
204	Состав клеевой полимерминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки КС 1	40	4-6 кг/м ² при приклеивании плит	17.30	432.51	
		25		11.02	440.81	
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ (СТБ 1263-2001)						
604.1	Шпатлевка серая для наружной и внутренней отделки Н (В) ПМ цементная 1СС	40	1,5 кг/м ² при толщине слоя 1 мм	14.24	356.00	
		20		8.16	408.09	
606	Шпатлевка серая для наружных и внутренних работ Н (В) ПМ цементная 1СС	40				
		20				
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ (СТБ 1307-2002)						
301.1	РСС штукатурная (менее 5 мм), цементно-известковая М50 А0.5 F75 Пк3	40	1,5-1,8 кг/м ² при толщине слоя 1 мм	9.79	244.79	
		25		6.35	254.17	
310	РСС штукатурная (крупнозернистая), белая, "коревидная" цементная 1СС 3,0	40	1,8-2,0 кг/м ² при толщине слоя 1 мм			
		25				
316.6	РСС штукатурная (дисперсная), белая, цементная 1СС 0,63	40	1,5-1,8 кг/м ² при толщине слоя 1 мм			
		25				
401	РСС для внутренних работ, штукатурная (менее 5мм), цементно-известковая М25 А0.4 Пк3	40	1,5-1,8 кг/м ² при толщине слоя 1 мм	6.66	166.41	
		25		4.33	173.29	
410	РСС для внутренних работ, штукатурная (менее 5мм), цементно-известковая М50 А0.6 Пк3	40	1,8-2,0 кг/м ² при толщине слоя 1 мм			
		25				
СМЕСИ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ РАБОТ, УСТРОЙСТВА ПОЛОВ (СТБ 1307-2002)						
117.1	РСС для стяжек, цементная М250 А0.5 F75 Пк3	40	20 кг/1м ² при толщине слоя 10 мм	6.92	173.11	
		25		4.47	178.84	
СУХИЕ ГРУНТОВОЧНЫЕ СМЕСИ (СТБ 1263-2001)						
620	Грунтовка для наружных работ Н ПМ цементная 1СС	40	1,2-1,8 кг/1м ² при толщине слоя 1мм	24.40	610.04	
		25		15.43	617.12	

В обозначении растворных сухих смесей:

М – марка по прочности на сжатие, F - марка раствора по морозостойкости, А - адгезия к основанию (МПа).