




ОАО УКХ «Забудова»

Плитка тротуарная и камень бортовой

Наименование		Размер, мм	Цена за 1 м ²		Эскизный рисунок	Размер поддона	В поддоне		
			руб. с НДС(20%)				шт.	Покрываемая площадь, м ²	т
Красная	Пигмент 5 %	высота 60	13.01			1230x930	648	12,96	1,87
		высота 80		11.54					
Серая		высота 60 высота 80	11.54 14,84			1230x930	648 540	12,96 10,8	1,87 1,99
Камень бортовой тротуарный		100*20*8	3,15			1000*800	30		1,4

Физико-механические характеристики плитки тротуарной вибропрессованной:

Марка бетона по морозостойкости – не ниже F250.

Класс бетона по прочности на сжатие – не менее B22,5.

Истираемость бетона – не более 0,7 г/см².

Плитка изготавливается методом полусухого вибропрессования по технологии и на оборудовании немецкой фирмы ZENITH двухслойная с применением пигментов. Расход пигмента рассчитан от количества используемого цемента.

Контактные телефоны:

ОАО Управляющая компания

Тел/факс (0176)724-837 холдинга "ЗАБУДОВА "

222321, Минская область Молодечненский район, п. Чисть Цены на март 2018г