



# Плитка тротуарная

Адрес: 222321, Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 1  
Магазин филиала «Фирменный магазин «Забудова» (для физических лиц)




+375 176 724-617; 724-649 +375 29 323-58-92

Тел: +375 44 555-89-35 +375 44 559-91-07

[www.zabudova.by](http://www.zabudova.by)

e-mail: [magazin@zabudova.by](mailto:magazin@zabudova.by)

Цена завода-изготовителя действует с 1 февраля 2018

Вид плитки	Общие характеристики <sup>Г.</sup>	Маркировка	Цвет	Стоимость за 1 м <sup>2</sup> BYR
<b>Кирпичик, 60 мм СТБ 1071-2007</b>				
		П 20.10.6-М-ад	серый	12.12
	Длина мм: 198	П 20.10.6-МВЦК-ад	красный, пигмент 5%	13.66
	Ширина мм: 98	П 20.10.6-МВЦК-ад	красный, пигмент 3%	*
	Высота мм: 60	П 20.10.6-МВЦЧ-ад	чёрная, пигмент 5%	*
	Размер поддона: 930x1230	П 20.10.6-МВЦЧ-ад	чёрная, пигмент 3%	*
	В поддоне, шт.: 648	П 20.10.6-МВЦЖ-ад	жёлтая, пигмент 5%	*
	Покрываемая площадь, м2 : 12.96	П 20.10.6-МВЦЖ-ад	жёлтая, пигмент 3%	*
	Масса поддона, т: 1,866	П 20.10.6-МВЦЗ-ад	зелёная, пигмент 5%	*
		П 20.10.6-МВЦЗ-ад	зелёная, пигмент 3%	*
<b>Кирпичик, 80 мм СТБ 1071-2007</b>				
		П 20.10.8-М-ад	серый	15.59
	Длина мм: 198	П 20.10.8-МВЦК-ад	красный, пигмент 5%	17.15
	Ширина мм: 98	П 20.10.8-МВЦК-ад	красный, пигмент 3%	*
	Высота мм: 80	П 20.10.8-МВЦЧ-ад	чёрная, пигмент 5%	*
	Размер поддона: 930x1230	П 20.10.8-МВЦЧ-ад	чёрная, пигмент 3%	*
	В поддоне, шт.: 540	П 20.10.8-МВЦЖ-ад	жёлтая, пигмент 5%	*
	Покрываемая площадь, м2 : 10.8	П 20.10.8-МВЦЖ-ад	жёлтая, пигмент 3%	*
	Масса поддона, т: 2	П 20.10.8-МВЦЗ-ад	зелёная, пигмент 5%	*
<b>Камень бортовой</b>				
<b>Камень бортовой тротуарный СТБ 1097-98</b>				
	Длина мм: 1000	БРТ 100.20.8-М-ад	серый	4,13
	Ширина мм: 80			
	Высота мм: 200			
	Размер поддона: 800x1200			
	В поддоне, шт.: 30			
	Покрываемая площадь, м2 : Масса поддона, т: 1.14			

Плиты тротуарные вибропрессованные изготавливаются из мелкозернистого бетона.

**Физико-механические характеристики плитки тротуарной вибропрессованной:**

- Марка бетона по морозостойкости – не ниже F250;
- Класс бетона по прочности на сжатие – для плит тротуарных не менее В 22,5;
- Истираемость бетона – для плит тротуарных не более 0,7 г/см<sup>2</sup>

\* - цена рассчитывается при осуществлении заказа