



Строим будущее с «Забудова»!

ОАО «Управляющая компания
холдинга

«Забудова»





Магазин





Цементно-песчаная черепица

Контакты:

8 (0176) 724-617; 724-649

8 (044) 555-89-35; (044) 559-91-07

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Отпускная цена за 1 шт. в BYR с НДС
			Бордовая, черная, оранжевая, коричневая
1.	Пазовая 	Длина–420мм, ширина –330мм, в ысота–50мм. Масса 4,5±0,45кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2кН. Кроющие размеры: по длине – 330...345мм; по ширине–300мм. Расход черепицы на 1м ² кровли–8,9...10,1шт/м ² . Для крепления к обрешётке имеются два отверстия.	1,76
2.	Коньковая 	Предназначена для обустройства ко нька и хребта кровли. Длина–450мм, ширина –330мм. Максимальная выс ота–105мм. Масса 4,5 ±0,45кг. Разрушающая нагрузка на и згиб не менее 1,5кН. Кроющие размеры: по дл ине–330...370мм; по ширине–218мм. Расход чер епицы на 1м.п. длины конька–2,5...3шт/м.п. Для кре пления к коньковому брусу имеется одно отверстие.	5,31
3.	Фронтонная (правая, левая) 	Предназначена для обустройства фронтона кровли. Длина–420мм, ширина –330мм. Масса 8,0 ±0,8кг. Кроющие размеры: по длине –330...345мм; по ширине–300мм. Расход чер епицы на 1м.п. длины ската кровли –3шт. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия.	5,87
4.	Половинчатая 	Длина–420мм, ширина –180мм. Масса 2,5 ±0,25кг. Кроющие размеры: по длине –330...345мм; по ширине–150мм.	4,85

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Отпускная цена за 1 шт. в BYR с НДС
			Бордовая, черная, серая, оранжевая, коричневая
5.	<p>Подножечная</p> 	<p>Элемент системы безопасности. Предназначена для крепления безопасных решеток, для безопасного передвижения по крыше. Длина–450 мм, ширина–330 мм. Максимальная высота–105 мм. Масса $9,0 \pm 0,90$ кг. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2 кН. Кроющие размеры: по длине–330...345 мм; по ширине–300 мм. Для крепления к обрешетке имеются два отверстия и специальный выступ для дополнительной обрешетки.</p>	26,32
6.	<p>Вентиляционная</p> 	<p>Элемент системы вентиляции. Предназначена для вентиляции кровли. Длина–420 мм, ширина–330 мм, высота–95 мм. Масса $6,0 \pm 0,6$ кг. Кроющие размеры: по длине–330...345 мм; по ширине–300 мм. Расход черепицы около 0,5% от количества пазовой. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия.</p>	24,49
7.	<p>Проходная</p> 	<p>Предназначена для прохода через кровлю мачты антенны и других систем. Длина–420 мм, ширина–330 мм. Масса $6,5 \pm 0,65$ кг. Кроющие размеры: по длине–330...345 мм; по ширине–300 мм. Для крепления к обрешётке имеются два отверстия. Разрушающая нагрузка на изгиб не менее 1,2 кН.</p>	22,47
8.	<p>Снегозадерживающая</p> 	<p>Элемент системы снегозадержания. Предназначена для удерживания снега на крыше, уменьшения лавиноопасности. Длина–420 мм, ширина–330 мм, высота–75 мм. Масса $5,0 \pm 0,5$ кг. Кроющие размеры: по длине–330...345 мм; по ширине–300 мм.</p>	21,58

Стандартная черепица выпускается профильной, размером 420×330 мм. и толщиной 12 ± 2 мм. Вес одной штуки стандартной черепицы – $4,5 \pm 0,45$ кг. Черепица упаковывается специальной лентой в пачки по 40 штук. Затем на поддон устанавливаются 6 пачек (240 штук) и упаковываются термоусадочной пленкой, что позволяет избежать повреждений во время погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки и хранения. Цена черепицы указана без стоимости поддонов. По желанию покупателя поддоны являются возвратной тарой. Расход поддонов: на 240 штук рядовой черепицы – 1 поддон.

Контакты:

8 (0176) 724-617; 724-649

8 (044) 555-89-35; (044) 559-91-07

<http://zabudova.by>